Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://hydromaks.nt-rt.ru/ || hsy@nt-rt.ru

Пресс SM 38 EC/SC

Описание

Данный гидравлический пресс предназначен для стационарного использования в сервисных мастерских, на предприятиях по ремонту гидрооборудования. Пресс имеет электрический привод с питанием 220В или 380В в зависимости от исполнения и хорошо подходит для мелкосерийного производства РВД. Эта модель выпускается с двумя видами систем управления EC и SC. Для организации производственной линии по изготовлению РВД Вам также может понадобиться отрезной станок СМ-70, а также окорочный (зачистной) станок HS-50 от компании D-Hydro OY.

Система управления EC

Система управления EC используется на прессах мелкосерийного и серийного назначения. Данная система также проста в использовании, как система MC и отличается наличием электронного дисплея, на котором отображается установленное потенциометром значение размера обжима. Отображаемое на дисплее значение показывает на сколько установленный размер обжима больше значения, указанного на комплекте кулачков, т.е. если установлены кулачки №23 и на дисплее установлено значение 2,3 мм, то установленный размер обжима соответствует 25,3 мм. При помощи потенциометра на дисплее можно установить значение от 0 до 10,0 мм с точностью до 0,1 мм. После установки размера производится обжим при помощи двух кнопок - сжатия и разжатия кулачков. Оператор вручную и визуально выставляет изделие в кулачках и производит рабочий цикл.

Система управления SC

Система управления SC используется на прессах мелкосерийного и серийного назначения. Данная система также имеет дисплей и потенциометр для установки размеров обжима как и система EC, но кроме того имеет ряд дополнительных функций, направленных на упрощение работы оператора станка. Система SC имеет в памяти размеры обжима стандартных кулачков, и при установленном значении обжима показывает оператору номер комплекта кулачков, который необходимо установить. Также с помощью меню можно задать значения минимального и максимального раскрытия кулачков. Эта опция полезна при больших партиях РВД и значительно сокращает время рабочего цикла. Также в данной системе реализована возможность полуавтоматического режима, когда обжимом управляет оператор, а при достижении заданного значения обжима кулачки самостоятельно разжимаются, что также повышает производительность. Кроме того для данной системы возможна установка педали управления.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://hydromaks.nt-rt.ru/ || hsy@nt-rt.ru

Технические характеристики

Максимальный размер шланга	1 1/2” 2SN, 1 1/4” 4SH
Усилие обжима, кН / тонн	1500 / 150
Максимальный диаметр обжима, мм	61
Максимальный размер раскрытия, мм	Rmax + 30
Стандартный двигатель	4кВт 380В 3-фаз
Варианты двигателя	4кВт 220В 3-фаз 2,2кВт 220В 1-фаз
Контроль диаметра обжима	EC, SC, IC
Макс. открытие опорных кулачков, мм	105
Диапазон обжима, мм	8 – 61
Вес (включая масло), кг	175
Габариты (длина,ширина,высота), мм	640x640x565